

# Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

# Rapport de certification ANSSI-CC 2021/56

\$3D384C/ \$3D352C/ \$3D300C/ \$3D264C/ \$3D232C/ \$3K384C Microcontroller (\$3D384C\_20210728)

Paris, le 30 novembre 2021

Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

Guillaume POUPARD

[ORIGINAL SIGNE]



#### **AVERTISSEMENT**

Ce rapport est destiné à fournir aux commanditaires un document leur permettant d'attester du niveau de sécurité offert par le produit dans les conditions d'utilisation ou d'exploitation définies dans ce rapport pour la version qui a été évaluée. Il est destiné également à fournir à l'acquéreur potentiel du produit les conditions dans lesquelles il pourra exploiter ou utiliser le produit de manière à se trouver dans les conditions d'utilisation pour lesquelles le produit a été évalué et certifié ; c'est pourquoi ce rapport de certification doit être lu conjointement aux guides d'utilisation et d'administration évalués ainsi qu'à la cible de sécurité du produit qui décrit les menaces, les hypothèses sur l'environnement et les conditions d'emploi présupposées afin que l'utilisateur puisse juger de l'adéquation du produit à son besoin en termes d'objectifs de sécurité.

La certification ne constitue pas en soi une recommandation du produit par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et ne garantit pas que le produit certifié soit totalement exempt de vulnérabilités exploitables.

Toute correspondance relative à ce rapport doit être adressée au :

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information Centre de certification 51, boulevard de la Tour Maubourg 75700 Paris cedex 07 SP

certification@ssi.gouv.fr

La reproduction de ce document sans altération ni coupure est autorisée.



Référence du rapport de certification

# **ANSSI-CC 2021/56**

Nom du produit

# S3D384C/ S3D352C/ S3D300C/ S3D264C/ S3D232C/ S3K384C

Référence/version du produit

S3D384C 20210728

Conformité à un profil de protection

# Security IC Platform Protection Profile with Augmentation Packages, version 1.0

certifié BSI-CC-PP-0084-2014 le 19 février 2014

avec conformité aux packages :

"Authentication of the security IC"
"Loader dedicated for usage in Secured Environment only"
"Loader dedicated for usage by authorized users only"

Critère d'évaluation et version

# Critères Communs version 3.1 révision 5

Niveau d'évaluation

EAL 6 augmenté ASE TSS.2

Développeur

## SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd.

17 Floor, B-Tower, DSR building, Samsungjeonja-ro 1-1 Hwaseong-si Gyeonggi-do 445-330 Corée du Sud

Commanditaire

# SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd.

17 Floor, B-Tower, DSR building, Samsungjeonja-ro 1-1 Hwaseong-si Gyeonggi-do 445-330 Corée du Sud

Centre d'évaluation

#### **CEA-LETI**

17 avenue des martyrs, 38054 Grenoble Cedex 9, France

Accords de reconnaissance applicables



SOG-IS



Ce certificat est reconnu au niveau EAL2.

#### **PREFACE**

La certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information est régie par le décret 2002-535 du 18 avril 2002 modifié. Ce décret indique que :

- l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information élabore les rapports de certification. Ces rapports précisent les caractéristiques des objectifs de sécurité proposés. Ils peuvent comporter tout avertissement que ses rédacteurs estiment utile de mentionner pour des raisons de sécurité. Ils sont, au choix des commanditaires, communiqués ou non à des tiers ou rendus publics (article 7);
- les certificats délivrés par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information attestent que l'exemplaire des produits ou systèmes soumis à évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées. Ils attestent également que les évaluations ont été conduites conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises (article 8).

Les procédures de certification sont disponibles sur le site Internet <u>www.ssi.gouv.fr</u>.



# **TABLE DES MATIERES**

1	Le	Le produit				
	1.1	Prés	entation du produit	. 6		
	1.2	Des	cription du produit	. 6		
		1.2.1	Introduction	. 6		
		1.2.2	Services de sécurité	. 6		
		1.2.3	Architecture	. 6		
		1.2.4	Identification du produit	. 7		
		1.2.5	Cycle de vie	. 7		
		1.2.6	Configuration évaluée	. 7		
2	L'é	valua	tion	.8		
	2.1	Réfé	rentiels d'évaluation	. 8		
	2.2 Travaux d'évaluation					
	2.3	Ana	lyse des mécanismes cryptographiques selon les référentiels techniques de l'ANSSI	. 8		
	2.4	Ana	lyse du générateur d'aléa	. 8		
3	La	certif	ication	10		
	3.1	Con	clusion	10		
	3.2	Rest	rictions d'usage	10		
	3.3	Rec	onnaissance du certificat	11		
		3.3.1	Reconnaissance européenne (SOG-IS)	11		
		3.3.2	Reconnaissance internationale critères communs (CCRA)	11		
ΑI	NNE	XE A	. Références documentaires du produit évalué	12		
ΑI	NNE	XE B.	Références liées à la certification	14		

#### 1 Le produit

### 1.1 <u>Présentation du produit</u>

Le produit évalué est la famille de microcontrôleurs « S3D384C/ S3D352C/ S3D300C/ S3D264C/ S3D232C/ S3K384C, référence S3D384C\_20210728» développée par SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd.

Le microcontrôleur seul n'est pas un produit utilisable en tant que tel. Il est destiné à héberger une ou plusieurs applications. Il peut être inséré dans un support plastique pour constituer une carte à puce. Les usages possibles de cette carte sont multiples (documents d'identité sécurisés, applications bancaires, transport, multimédia, etc.) en fonction des logiciels applicatifs qui seront embarqués. Ces logiciels ne font pas partie de la présente évaluation.

#### 1.2 <u>Description du produit</u>

#### 1.2.1 *Introduction*

La cible de sécurité [ST] définit le produit évalué, ses fonctionnalités de sécurité évaluées et son environnement d'exploitation.

Cette cible de sécurité est strictement conforme au profil de protection [PP0084], avec :

- le package « authentication of the security IC »;
- le package « loader dedicated for usage in secured environment only » ;
- le package « loader dedicated for usage by authorized users only ».

#### 1.2.2 Services de sécurité

Les principaux services de sécurité fournis par le produit sont :

- la protection en intégrité et en confidentialité des données utilisateur et des logiciels embarqués exécutés ou stockés dans les différentes mémoires de la TOE<sup>1</sup>;
- la bonne exécution des services de sécurité fournis par la TOE aux logiciels embarqués ;
- le support au chiffrement cryptographique à clés symétriques ou asymétriques;
- le support à la génération de nombres non prédictibles.

#### 1.2.3 *Architecture*

Le produit est constitué d'une partie matérielle et d'une partie logicielle, toutes deux décrites dans la cible de sécurité au chapitre 1.2 « *TOE Overview and TOE Description* ».



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Target Of Evaluation.

#### 1.2.4 Identification du produit

Les éléments constitutifs du produit sont identifiés dans la liste de configuration [CONF].

La version certifiée des microcontrôleurs est identifiable par les éléments du tableau ci-après, détaillés dans la cible de sécurité [ST] au chapitre 1.2.2 « *TOE Definition* ».

Ces éléments peuvent être vérifiés par lecture des registres situés dans une zone spéciale de la mémoire spécifiée dans les [GUIDES], ou bien par appel à une fonction. La procédure d'identification est décrite dans le guide « *Chip Delivery Specification* » (voir [GUIDES]-[CDS]).

Eléments de configuratio	Données d'identification lues	
Révision matérielle, version	1&2	0x01 0x02
	S3D384C	0x0D0308040CH
	S3D352C	0x0D0305020CH
Identification des	S3D300C	0x0D0300000CH
microcontrôleurs	S3D264C	0x0D0206040CH
	S3D232C	0x0D0203020CH
	S3K384C	0x140308040CH
Identification des logiciels	Test ROM Code version 1 (out of the TOE)	0x10
embarqués	Secure Boot Loader version 0.3	0x03
Identification des	Secure RSA/ECC/SHA Library version 4.02 (optional)	0x 34 2E 30 32
bibliothèques	DTRNG FRO M Library version 2.2 (optional) DTRNG FRO M Library version 3.1 (optional)	0x0202 0x0301

L'identification du microcontrôleur est également possible en lisant les données directement sur la surface du microcontrôleur. Cette identification reste néanmoins partielle car « S3D » ou « S3K » ne sont pas mentionnés.

#### 1.2.5 *Cycle de vie*

Le cycle de vie du produit est décrit au chapitre 1.2.4 de [ST], il est conforme à celui décrit dans le [PP0084]. Le produit a été développé sur les sites décrits dans ce même chapitre, qui sont des sites certifiés par des CESTI du SOG-IS.

Pour l'évaluation, l'évaluateur a considéré comme administrateur du produit le développeur de l'application à embarquer dans le microcontrôleur.

#### 1.2.6 Configuration évaluée

Le certificat porte sur les microcontrôleurs et les bibliothèques logicielles qu'ils embarquent tels que définis au chapitre 1.2.4. Toute autre application, y compris éventuellement les routines embarquées pour les besoins de l'évaluation, ne fait donc pas partie du périmètre de l'évaluation.

Au regard du cycle de vie mentionné au chapitre 1.2.4 de [ST], le produit évalué est celui obtenu à l'issue de la phase 3 lorsque le produit est livré sous forme de *wafer*, ou à l'issue de la phase 4 lorsque le produit est livré en boîtiers (micromodules, etc.).

### 2 L'évaluation

#### 2.1 Référentiels d'évaluation

L'évaluation a été menée conformément aux Critères Communs [CC], et à la méthodologie d'évaluation définie dans le manuel [CEM].

Pour les composants d'assurance qui ne sont pas couverts par le manuel [CEM], des méthodes propres au centre d'évaluation et validées par l'ANSSI ont été utilisées.

Pour répondre aux spécificités des cartes à puce, les guides [JIWG IC] et [JIWG AP] ont été appliqués. Ainsi, le niveau AVA\_VAN a été déterminé en suivant l'échelle de cotation du guide [JIWG AP]. Pour mémoire, cette échelle de cotation est plus exigeante que celle définie par défaut dans la méthode standard [CC], utilisée pour les autres catégories de produits (produits logiciels par exemple).

#### 2.2 Travaux d'évaluation

L'évaluation s'appuie sur les résultats d'évaluation de la famille de microcontrôleurs « S3D384C/ S3D352C/ S3D300C/ S3D264C/ S3D232C/ S3K384C 32-bit RISC Microcontroller for Smart Card with optional AT1 Secure Libraries including specific IC Dedicated software, version S3D384C\_20210620 » certifiée sous la référence ANSSI-CC-2021/37, voir [CER].

Le rapport technique d'évaluation [RTE], remis à l'ANSSI le jour de sa finalisation par le CESTI (voir date en bibliographie), détaille les travaux menés par le centre d'évaluation et atteste que toutes les tâches d'évaluation sont à « **réussite** ».

# 2.3 <u>Analyse des mécanismes cryptographiques selon les référentiels techniques de l'ANSSI</u>

Les mécanismes cryptographiques mis en œuvre par les fonctions de sécurité du produit (voir [ST]) ont fait l'objet d'une analyse conformément à la procédure [CRY-P-01] et les résultats ont été consignés dans le rapport [RTE].

L'utilisateur doit se référer aux [GUIDES]-[Reco\_Crypto] afin d'utiliser le produit de manière conforme au référentiel [ANSSI Crypto], pour les mécanismes cryptographiques qui le permettent.

#### 2.4 Analyse du générateur d'aléa

Le produit comporte un générateur d'aléa, appelé DTRNG FRO M, qui a fait l'objet d'une analyse conformément à la procédure [CRY-P-01].

Cette analyse n'a pas identifié de non-conformité par rapport au référentiel [ANSSI Crypto].

Cette analyse n'a pas permis de mettre en évidence de biais statistiques bloquants. Ceci ne permet pas d'affirmer que les données générées soient réellement aléatoires mais assure que le générateur ne souffre pas de défauts majeurs de conception. Comme énoncé dans le document [ANSSI



Crypto], il est rappelé que, pour un usage cryptographique, la sortie d'un générateur matériel de nombres aléatoires doit impérativement subir un retraitement algorithmique de nature cryptographique, même si l'analyse du générateur physique d'aléa n'a pas révélé de faiblesse.

L'analyse de vulnérabilité indépendante réalisée par l'évaluateur n'a pas permis de mettre en évidence de vulnérabilité exploitable pour le niveau d'attaquant visé.

Ce générateur d'aléa DTRNG FRO M a aussi été analysé conformément à la méthode d'évaluation [AIS31] et suivant les dispositions décrites dans la note d'application [CC-NOTE-24]. Lorsqu'il est utilisé comme indiqué dans [GUIDES]-[DTRNG], il répond aux exigences PTG.2 de la méthodologie [AIS 31].

#### 3 La certification

#### 3.1 Conclusion

L'évaluation a été conduite conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises pour un centre d'évaluation agréé. L'ensemble des travaux d'évaluation réalisés permet la délivrance d'un certificat conformément au décret 2002-535.

Ce certificat atteste que le produit soumis à l'évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées dans sa cible de sécurité [ST] pour le niveau d'évaluation visé.

#### 3.2 Restrictions d'usage

Ce certificat porte sur le produit spécifié au chapitre 1.2 du présent rapport de certification.

Ce certificat donne une appréciation de la résistance du produit à des attaques qui sont fortement génériques du fait de l'absence d'application spécifique embarquée. Par conséquent, la sécurité d'un produit complet construit sur le microcircuit ne pourra être appréciée que par une évaluation du produit complet, laquelle pourra être réalisée en se basant sur les résultats de l'évaluation citée au chapitre 2.

L'utilisateur du produit certifié devra s'assurer du respect des objectifs de sécurité sur l'environnement d'exploitation, tels que spécifiés dans la cible de sécurité [ST], et suivre les recommandations se trouvant dans les guides fournis [GUIDES].



#### 3.3 Reconnaissance du certificat

#### 3.3.1 Reconnaissance européenne (SOG-IS)

Ce certificat est émis dans les conditions de l'accord du SOG-IS [SOG-IS].

L'accord de reconnaissance européen du SOG-IS de 2010 permet la reconnaissance, par les pays signataires de l'accord², des certificats ITSEC et Critères Communs. La reconnaissance européenne s'applique, pour les cartes à puce et les dispositifs similaires, jusqu'au niveau ITSEC E6 Elevé et CC EAL7 lorsque les dépendances CC sont satisfaites. Les certificats reconnus dans le cadre de cet accord sont émis avec la marque suivante :



#### 3.3.2 Reconnaissance internationale critères communs (CCRA)

Ce certificat est émis dans les conditions de l'accord du CCRA [CCRA].

L'accord « *Common Criteria Recognition Arrangement* » permet la reconnaissance, par les pays signataires<sup>3</sup>, des certificats Critères Communs.

La reconnaissance s'applique jusqu'aux composants d'assurance du niveau CC EAL2 ainsi qu'à la famille ALC\_FLR. Les certificats reconnus dans le cadre de cet accord sont émis avec la marque suivante :



Le présent certificat est reconnu par le CCRA au niveau EAL2.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La liste des pays signataires de l'accord SOG-IS est disponible sur le site web de l'accord : <u>www.sogis.eu</u>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La liste des pays signataires de l'accord CCRA est disponible sur le site web de l'accord : <u>www.commoncriteriaportal.org</u>.

# ANNEXE A. Références documentaires du produit évalué

[ST]	Cible de sécurité de référence pour l'évaluation :  - Security Target of S3D384C/ S3D352C/ S3D300C/ S3D264C/ S3D232C/S3K384C, version 4.2, référence Kootenai5R4_ST_4.2, 23 août 2021.  Pour les besoins de publication, la cible de sécurité suivante a été fournie et validée dans le cadre de cette évaluation :  - ST (Security Target) Lite of S3D384C/ S3D352C/ S3D300C/ S3D264C/S3D232C/S3K384C, version 4.0, 23 août 2021.
[RTE]	Rapport technique d'évaluation :  - Evaluation Technical Report (full ETR) - KOOTENAI5-R4, référence LETI.CESTI.KOO5R4.FULL.001 - V1.0, 1er septembre 2021.  Pour le besoin des évaluations en composition avec ce microcontrôleur un rapport technique pour la composition a été validé :  - Evaluation Technical Report (ETR for composition) - KOOTENAI5-R4, référence LETI.CESTI.KOOR54.COMPO.001-v1.0, 1er septembre 2021.
[CONF]	Liste de configuration du produit : <i>Configuration Management, référence Kootenai5R4_ALC_CMC_CMS_V4.1,</i> 23 août 2021.
[GUIDES]	[DTRNG] \$3D384C/\$3D352C/\$3D300C/\$3D264C/\$3D232C/\$3K384C HW DTRNG FRO M and DTRNG FRO M Library Application Note, référence \$3D384C_DTRNG_FRO_AN_v1.3, 9 avril 2021;  [DTRNG] \$3D384C/\$3D352C/\$3D300C/\$3D264C/\$3D232C/\$3K384C HW DTRNG FRO M and DTRNG FRO M Library Application Note, référence \$3D384C_DTRNG_FRO_AN_v2.0, 9 avril 2021;  R\$SA/FCC/\$HA Library API Manual for \$3D384C, référence AT1 R\$A ECC Library API Manual v4.03, 4 novembre 2020;  \$3D384C \$SERIES User's manual, référence \$3D384C Families_UM_REV0.05, octobre 2020;  \$ecurity Application Note For \$3D384C family, référence \$AN_\$3D384C_v0.6, 5 février 2021;  [CD\$] \$3D384C/\$3D352C/\$3D300C/\$3D264C/\$3D232C/\$3K384C Chip Delivery Specification (H/W version: Rev 1), référence \$3D384C Family_DV03, mai 2020;  \$3D384C \$SERIES Bootlloader \$pecification, référence \$3D384C Series_Bootloader_Specification_v0.3, 27 mai 2020;  \$C000 Reference Manual, référence \$C000_Reference_Manualv0.0, 13 octobre 2016;



	[Reco_Crypto] Cryptographic Mechanisms for S3D384C family, référence cryptographic_mechanisms_S3D384C_v0.0, version 0.0, 12 juillet 2021.
[CER]	Rapport de certification ANSSI-CC-2021/37, S3D384C/S3D352C/S3D300C/S3D264C/S3D232C/S3K384C 32-bit RISC Microcontroller for Smart Card with optional AT1 Secure Libraries including specific IC Dedicated software (Version S3D384C_20210620). Certifié par l'ANSSI sous la référence ANSSI-CC-2021/37 le 21 juillet 2021.
[PP0084]	Protection Profile, Security IC Platform Protection Profile with Augmentation Packages, version 1.0, 13 janvier 2014. Certifié par le BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) sous la référence BSI-PP-0084-2014.

# ANNEXE B. Références liées à la certification

Décret 2002-535 du 18 avril 2002 modifié relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information.						
Procédure ANSSI-CC-CER-P-01 Certification critères communs de la sécurité offerte par les produits, les systèmes des technologies de l'information, les sites ou les profils de protection, ANSSI.						
Procédure ANSSI-CC-CRY-P01 Modalités pour la réalisation des analyses cryptographiques et des évaluations des générateurs de nombres aléatoires, ANSSI.						
<ul> <li>Common Criteria for Information Technology Security Evaluation:         <ul> <li>Part 1: Introduction and general model, avril 2017, version 3.1, révision 5, référence CCMB-2017-04-001;</li> <li>Part 2: Security functional components, avril 2017, version 3.1, révision 5, référence CCMB-2017-04-002;</li> <li>Part 3: Security assurance components, avril 2017, version 3.1, révision 5, référence CCMB-2017-04-003.</li> </ul> </li> </ul>						
Common Methodology for Information Technology Security Evaluation : Evaluation Methodology, avril 2017, version 3.1, révision 5, référence CCMB-2017-04-004.						
Mandatory Technical Document – The Application of CC to Integrated Circuits, version 3.0, février 2009.						
Mandatory Technical Document – Application of attack potential to smartcards and similar devices, version 3.1, juin 2020.						
Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates in the field of Information Technology Security, 2 juillet 2014.						
Mutual Recognition Agreement of Information Technology Security Evaluation Certificates, version 3.0, 8 janvier 2010, Management Committee.						
Guide des mécanismes cryptographiques : Règles et recommandations concernant le choix et le dimensionnement des mécanismes cryptographiques, ANSSI-PG-083, version 2.04, janvier 2020.						
A proposal for: Functionality classes for random number generators, AIS20/AIS31, version 2.0, 18 septembre 2011, BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik).						

<sup>\*</sup>Document du SOG-IS ; dans le cadre de l'accord de reconnaissance du CCRA, le document support du CCRA équivalent s'applique.